

ZAFIRA Angular




Características Técnicas

- Vidrio templado Securizado Fijo 8mm. Puerta 6mm.
- Cerco U20 mm. Corrige 1cm. por lado.
- Cruce de Puertas ±5cms.
- Cierre Imantado.
- El mecanismo de regulación permite corregir la verticalidad de la puerta.
- Barra superior de acero Inoxidable AISI 304.
- Limitador de recorrido regulable.
- Rodamiento de Acero Inoxidable AISI 316 con sistema antivuelco.
- Guia inferior con dispositivo de liberación de puertas para facilitar la labor de instalación y limpieza.
- El vidrio fijo esta exento de perfilera inferior.

Opciones


- Vidrio Impresion Digital Multicolor.
- Vidrio Impresion Digital Monocolor.
- Vidrio Mastercarré.
- Los plazos de fabricación para opciones son orientativos, incrementando días sobre los plazos indicados en transparente.



Altura Máx. 205cms.
 Ancho Máx. Puerta: (P+P ≤ 100)
 Ancho Máx. Fijo: 120 cms
 Ancho Min. : 75x75 cms
 Corrige 1+1cm.
 Indicar Lados (Dcha-Izda)

$$\text{Apertura Aprox: } \frac{L+L+10}{4}$$

Detalle guia inferior de estanqueidad con dispositivo de liberación de puertas para la limpieza y conservación



Detalle rodamiento y limitador de recorrido

